



ALPHA-1 オプションカタログ



ハードケース

IP67、MILスペック

サイズ：縦43cm × 横99cm × 高さ17cm



ブラケット

ピン2本の操作で脱着可能

サイズ：高さ35cm × 幅25cm

重量：1.3kg



三脚用バッグ



三脚

サイズ：高さ1.1～1.8m

重量：2.0kg

Φ：35mm



*ブラケット+三脚 組立時

キャリングハンドル

ピカティニーレールに取り付けることで
ALPHA-1を容易に持ち運び可能



レンズガード+ズームグリップ

グリップを前後にスライドさせることにより
照射範囲を容易に調整可能



*キャリングハンドル、
レンズガード+ズームグリップ装着時



ALPHA-1

<2023年12月版>
※仕様は予告なく変更する場合がございます。



AC/DCアダプター

コンセントから常時給電可能
入力電圧：AC100～240V



車両用電源ケーブル

車両のシガーソケットから給電可能
入力電圧：24V



再充電式バッテリー

種類：リチウムイオン電池
モデル：Imicro-98
(株式会社IDX 製)
※防水 非対応



充電器

モデル：VL-DT1
(株式会社IDX 製)
定格入力：AC100V～240V
※防水 非対応



バッテリー用防水ケース

Imicro-98バッテリー専用



* 充填



株式会社ジャパンセル

〒194-0215

東京都町田市小山ヶ丘 2-2-5-11 まちだテクノパーク

TEL: 042-798-4621

FAX: 042-798-4679

E-mail: info_hls@jpcell.co.jp

Web サイト: <https://jpc-hls.com/>



2023/12