



# ALPHA-1

<2024年10月版>  
※仕様は予告なく変更する場合がございます。

## オプションカタログ



### ハードケース

IP67、MILスペック

サイズ：縦43cm × 横99cm × 高さ17cm



### ブラケット

ピン2本の操作で脱着可能

サイズ：高さ35cm × 幅25cm

重量：1.3kg



### 三脚

サイズ：高さ1.1～2.0m

重量：2.4kg

Φ：35mm



\*ブラケット+三脚 組立時



### 三脚用バッグ

### キャリングハンドル

ピカティニーレールに取り付けることで  
ALPHA-1を容易に持ち運び可能



### レンズガード+ズームグリップ

グリップを前後にスライドさせることにより  
照射範囲を容易に調整可能



\*キャリングハンドル、  
レンズガード+ズームグリップ装着時



# ALPHA-1

<2024年10月版>  
※仕様は予告なく変更する場合がございます。



## AC/DCアダプター

コンセントから常時給電可能  
入力電圧：AC100～240V



## 車両用電源ケーブル

車両のシガーソケットから給電可能  
入力電圧：24V



## 再充電式バッテリー

種類：リチウムイオン電池  
モデル：Imicro-98  
(株式会社IDX 製)  
※防水 非対応



## 充電器

モデル：VL-DT1  
(株式会社IDX 製)  
定格入力：AC100V～240V  
※防水 非対応



## バッテリー用防水ケース

Imicro-98バッテリー専用



\* 充填



株式会社ジャパンセル

〒194-0215

東京都町田市小山ヶ丘 2-2-5-11 まちだテクノパーク

TEL: 042-798-4621

FAX: 042-798-4679

E-mail: info\_hls@jpcell.co.jp

Web サイト: <https://jpc-hls.com/>



2023/12